

FIAT PROFESSIONAL FULLBACK

CABINA	CABINA DOPPIA							CABINA ESTESA	
ALLESTIMENTO	LX				SX			LX	SX
TRAZIONE	4WD				4WD		2WD (H/R)	4WD	4WD
GUIDA	DX/SX	DX/SX	SX	SX	SX	DX/SX	SX	SX	SX
Lunghezza esterna con paraurti post. (mm)	5285	5285	5285	5285	5285	5285	5285	5275	5275
Larghezza esterna (mm)	1815	1815	1815	1815	1785	1785	1785	1815	1785
Altezza (mm)	1780	1780	1780	1780	1775	1775	1775	1780	1775
Carreggiata	FR (mm)	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520
	RR (mm)	1515	1515	1515	1515	1515	1515	1515	1515
Sbalzo	FR (mm)	865	865	865	865	865	865	865	865
	RR (mm)	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1410	1410
Passo (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Dimensioni Cassone	Lunghezza (mm)	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1850	1850
	Larghezza (mm)	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
	Altezza (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475
Massa a vuoto (compreso guidatore 75kg) kg	1875	1875	1875	1875	1870	1870	1765	1825	1805
Peso Totale a Terra kg	2910	2905	2905	2905	2900	2900	2800	2850	2840
Numero posti persone	5	5	5	5	5	5	5	4	4
Altezza minima da terra	205	205	205	205	200	200	200	205	200
Soglia vano di carico	850	850	850	850	845	845	845	850	845
Angolo di uscita	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Angolo di rampa	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>PRESTAZIONI</b>									
Velocità Massima km/h	177	179	179	174	169	169	169	179	169
Capacità di traino (con freno) kg	3100	3100	3100	3100	3100	3100	2700	3000	3000
Capacità di traino (senza freno) kg	750	750	750	750	750	750	750	750	750
<b>MOTORE</b>									
Livello Emissioni	Euro5+	Euro5+	Euro5+	Euro5+	Euro5+	Euro5+	Euro5+	Euro5+	Euro5+
Tipo	Diesel	Diesel S&S	Diesel	Diesel S&S	Diesel	Diesel S&S	Diesel S&S	Diesel	Diesel S&S
Cilindrata cc	2442	2442	2442	2442	2442	2442	2442	2442	2442
Potenza Massima (EEC netto) kW	133	133	133	113	113	113	113	133	113
Coppia Massima (EEC netto) Nm	430	430	430	380	380	380	380	430	380
Consumo Combinato litri/100km	7,2	6,4	6,6	6,4	7,2	6,4	6,4	6,6	6,4
CO2 Combinato g/km	189	169	173	169	189	169	169	173	169
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Iniezione diretta Commonrail								
Sistema di iniezione	75								
Capacità serbatoio l									
<b>TRASMISSIONE</b>									
Tipo	AT 5marce	MT 6marce	MT 6marce	MT 6marce	AT 5marce	MT 6marce	MT 6marce	MT 6marce	MT 6marce
<b>STERZO</b>	Servoassistito								
Tipo	5,9								
Raggio di Sterzata minimo m									
<b>SOSPENSIONI</b>	Indipendenti a quadrilatero con molle elicoidali								
Anteriori	Rigide con molle a balestra ellittiche								
Posteriori									
<b>FRENI</b>	Disco ventilato 16"								
Anteriore	Tamburo 11,6"								
Posteriore									
<b>PNEUMATICI e RUOTE</b>	245/70R16 (245/65R17)				205R16C			245/70R16 (245/65R17)	205R16C